

Биотуалет Piteco 905 – экологически безопасный туалет, не требующий подключения к системе канализации, водоснабжения и не загрязняющий окружающую среду. Отличается простотой установки и эксплуатации.



Комплектация:

- Туалет (нижняя и верхняя часть)
- База
- Комплект колес
- Сиденье с крышкой
- Вентиляционная труба (1 часть 0,32 м, 3 часть по 0,5 м); муфта (2 шт.); хомут (2 шт.)
- Адаптер для вентиляционной трубы
- Дренажный шланг 2 м
- Хомут для крепления дренажного шланга
- Мешок торфяной композиции Piteco 20 л
- Пластиковый совок ёмкостью 1 литр для засыпания торфяной композиции
- Инструкция



1.Туалет устанавливается на ровный горизонтальный пол так, чтобы вентиляционную трубу можно было вывести вертикально. Если это невозможно – необходимо дополнительно установить муфту-вентилятор В-01.



2.Устанавливаем на нижнюю часть корпуса туалета колеса и фиксируем их с помощью быстросъемных шайб.



3.К верхней части корпуса присоединяем сиденье с крышкой. Закручиваем гайки через отверстие торфяного бункера.



4.Устанавливаем верхнюю часть корпуса на нижнюю путём совмещения направляющих пазов в верхней части корпуса с верхним контуром нижней части. Устанавливаем крышку торфяного бункера.



5.Устанавливаем короткий отрезок трубы и на него надеваем адаптер. **ВНИМАНИЕ!** Соблюдайте расположение адаптера, как указано на фотографии.



6.Прикрепляем дренажный шланг к базе с помощью хомута. Для вывода шланга на улицу сверлим в стене отверстие D=33 мм, а для вентиляционной трубы в крыше отверстие D=75 мм.



7.Выводим дренажный шланг в отверстие. В пазы базы устанавливаем уголки фиксаторов колёсной оси. Крепим базу к полу 8-ю саморезами. Выведенный шланг должен иметь уклон не менее 1 см на 1 п.м.



8.Собираем вентиляционную трубу из частей до тех пор, пока она не выйдет на крышу. После этого необходимо провести гидроизоляцию места выхода трубы.



9.Над адаптером и у крыши крепим вентиляционную трубу к стене сантехническими хомутами с шпильками. **Биотуалет готов к работе.**

Дополнительные опции:



Муфта-вентилятор В-01
на трубу D=75 мм



Вентиляционная труба
D=75 мм



Адаптер для
вентиляционной трубы
D=75 мм



Уголок 90 градусов с
муфтой



Колпак вентиляционной
трубы



Торфяная композиция
Piteco (выпускается в
мешках по 20, 38 и 50 л)



Биоактиватор для
ускорения процесса
компостирования



1. Перед началом использования туалета необходимо засыпать в торфяной бункер торфяную композицию Piteco не менее 2/3 объема бункера.



2. Повернуть ручку 1-2 раза, чтобы присыпать торфяной композицией дно накопительного бака.



3. После пользования туалетом крышка сидения закрывается и поворотом ручки 1-2 раза содержимое бака присыпается торфяной композицией для устранения неприятных запахов и ускорения процесса компостирования.



4. При накоплении содержимого в накопительном баке более половины объема необходимо его опорожнить. Для этого поворачиваем адаптер. Произойдет разъединение корпуса туалета и вентиляционной трубы.



5. Приподнимаем корпус за переднюю ручку примерно на 10° и тянем на себя до выезда из направляющих базы. Отвозим туалет к месту опорожнения.



6. Снимаем верхнюю часть корпуса и опорожняем накопительный бак в компостер или на компостную кучу.



7. После опорожнения накопительного бака рекомендуется промыть его водой, во избежание засорения клапана торфяной пылью и мочевыми отложениями.



8. Устанавливаем верхнюю часть корпуса. Отвозим туалет на место и фиксируем на базе. Поворачиваем адаптер для соединения корпуса и вентиляционной трубы.

ВАЖНО!

Для стабильной работы торфяной композиции по компостированию содержимого туалета и дальнейшего созревания полноценного компоста не выбрасывайте в туалет пищевые отходы, жидкости содержащие хлор или моющие вещества. Это может привести к остановке процесса компостирования и появлению неприятных запахов в Вашем доме. Также не вносите в компостер жидкости, содержащие хлор и моющие вещества. Это остановит процесс созревания компоста. Используйте обычную туалетную бумагу – она легче поддается процессу компостирования.